



СКАНЕРЫ И ТЕРМИНАЛЫ СБОРА
ДАННЫХ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,
СКЛАДСКИХ КОМПЛЕКСОВ
И ЛОГИСТИКИ

129

Сканирующие системы

РУЧНЫЕ СКАНЕРЫ

Symbol LS2208

Ручные сканеры серии Symbol LS2208 сочетают в себе удобство при компактном дизайне и высокой производительности. Они защищены от воздействия неблагоприятных внешних условий, имеют высокую производительность, сохраняют работоспособность после падения на бетонную поверхность с высоты до 1,5 м и при низких температурах.



- встроенный сканирующий узел Symbol быстро читает одномерные коды
- расширенная рабочая зона до 43 см позволяет использовать сканер с максимальной продуктивностью
- набор интерфейсов позволяет гибко использовать сканер практически с любым оборудованием под различные задачи
- повышенная скорость сканирования
- совместимость с технологией GTIN позволяет декодировать и передавать 14-значные GTIN-коды
- использование технологии ADF позволяет обрабатывать данные до передачи их на хост-компьютер
- наличие универсальных кабелей
- яркий сканирующий луч дает возможность четко фокусировать и быстро считывать информацию даже при ярком освещении
- наличие подставки позволяет использовать сканер как в стационарном режиме, так и в ручном



Symbol LS4008 i

Ручные сканеры серии Symbol на платформе LS4000 сочетают в себе удобство при компактном дизайне и высокой производительности. Они защищены от воздействия неблагоприятных внешних условий, имеют высокую производительность, сохраняют работоспособность после падения на бетонную поверхность с высоты до 1,5 м и при низких температурах

- встроенный сканирующий узел Symbol быстро читает как RSS, так и сложные коды
- набор интерфейсов позволяет гибко использовать сканер практически с любым оборудованием под различные задачи
- повышенная скорость сканирования поддержка программы 123Scan позволяет быстро настраивать сканер через компьютер, либо сканированием штрих-кодов в определенной последовательности
- использование технологии ADF позволяет обрабатывать данные до передачи их на хост-компьютер
- наличие универсальных кабелей дает возможность легко и быстро менять тип соединения
- яркий сканирующий луч дает возможность четко фокусировать и быстро считывать информацию даже при ярком освещении
- наличие подставки позволяет использовать сканер как в стационарном режиме, так и в ручном



Symbol DS6608



Графический ручной сканер DS 6608 – это оптимальный выбор для считывания графики и штрих-кодов. Опция Intellistand позволит Вам автоматически переключаться между режимами ручного и стационарного сканирования, экономя время и увеличивая эффективность работы. Возможность всенаправленного сканирования серии DS6600 значительно упрощают задачи сканирования. Независимо, как расположен штрих-код, сканер DS6608 считывает его быстро и точно. Поле сканирования обозначено окном с лазерными ограничителями виде цели. Теперь Вы можете быстро решить многие задачи сканирования без потерь времени на подготовку или повторное сканирование в случае возникновения ошибок. Это эффективный цифровой сканер, соответствующий требованиям настоящего и будущего. При изменениях требований к сканированию DS6608 способен поддерживать эти изменения. Сканер может подсоединяться к различным хост-компьютерам.

Symbol LS3408

Ручные промышленные сканеры серии Symbol LS3408 сочетают в себе новейшие конструкторские технологии и современный эргономичный дизайн. Они защищены от ударных воздействий, неблагоприятных воздействий окружающей среды, имеют высокую производительность и непревзойденные характеристики сканирования.

Серия LS3408 отличается наличием сканирующего узла, адаптированного для чтения плохо напечатанных, поврежденных или низко-контрастных штрихкодов (LS3408 FZ), и сканером для чтения штриховых кодов на расстоянии до 14 м (LS3408 ER).

- Неоднократные падения на бетон с высоты 2м.
- Тамбл-тест на ударостойкость: 5000 ударов с высоты 1м
- Рейтинг пылевлагозащиты IP65 определяет возможность использования сканера в жестких промышленных условиях
- Набор интерфейсов позволяет гибко использовать сканер практически с любым оборудованием под различные задачи.
- Наличие универсальных кабелей дает возможность легко и быстро менять тип соединения
- Использование технологии ADF позволяет обрабатывать данные до передачи их на хост-компьютер
- Удобная форма и отличная балансировка позволяют использовать сканер в работах, связанных с большим объемом сканирования



Symbol P370 ручной радиочастотный лазерный сканер



Модель P370, это тип ручных промышленных радиочастотных сканеров, который обладает следующими свойствами -ХЕ-класс прочности (выдерживает многократные падения с высоты 1,8м на бетонную поверхность), соответствует требованиям стандарта IP54 (защищён от пыли и влаги). Li-Ion аккумулятор увеличенной ёмкости обеспечивает работу в течении 10 (P370)– 12 ((P370 версия без клавиатуры) часов, в режиме сканирования



ТЕРМИНАЛЫ СБОРА ДАННЫХ

Symbol СЕРИЯ MC9000

Серия Symbol MC9000 разработана с использованием технологий, необходимых для поддержки современных передовых мобильных вычислительных решений. Достижения Symbol в области мобильных решений, в основе которых лежит процессор Intel XScale™ с тактовой частотой 400 МГц, охватывают самые разные возможности беспроводной связи для работы мобильных приложений в персональных сетях Bluetooth, локальных сетях Wi-Fi (802.11b) и глобальных сетях GSM/GPRS и/или CDMA. Корпоративные мобильные приложения на платформах Windows Mobile 2003 или CE.Net обеспечивают расширенные возможности по вводу данных с применением блока сканирования 1D кодов или блока захвата изображения Symbol SE 4400 для считывания в любом направлении 1D и 2D кодов, а также для ввода изображений. Развитые средства управления энергопотреблением Symbol и высокая емкость батарей, гарантируют непрерывную работу устройств в продолжение восьми часов.



Промышленное производство: Семейство MC9000 предоставляет мобильным работникам повышенную вычислительную мощность для организации и улучшения качества операций приемки и отгрузки, ускорения оборачиваемости товарных запасов, распределения ресурсов, снабжения производственных линий и приема заказов.

Транспорт и логистика: Symbol MC9000-K и MC9000-S позволяют водителям и персоналу служб снабжения и доставки эффективнее организовать использование ресурсов автопарка и водителей, отслеживать передвижение машин и их обслуживание, а также улучшить работу по приемке и отгрузке.

Оптовая дистрибуция: Symbol MC9000-K и MC9000-S позволяют работникам складов лучше организовать товарооборот, эффективнее распределять площади и тщательнее следить за операциями возврата товара.

Рынок	Приложения	Пользователи
Производство	Управление производственным инвентарем	Работники сборочных линий
Транспорт	Снабжение	Персонал снабжения
Дистрибуция	Контроль безопасности	Контролеры смены
	Учет комплектующих	Работники склада запчастей
	Ремонтно-наладочные операции	
	Цеховые коммуникации	
	Контроль качества	
	Приемка/отгрузка/доставка	



Symbol MC 3000

Новый высокопрочный терминал для мобильных систем масштаба предприятия. MC3000 ориентирован на предприятия розничной торговли, транспорта и логистики. MC3000 пришел на смену хорошо себя зарекомендовавшим терминалам серии PDT3100/6100.

Легкий мобильный терминал +эргономичный дизайн. Настраиваемый поворотный сканер, 3 положения. Установка удобного положения головы сканера при интенсивном сканировании. Кнопки-триггеры сканера по бокам терминала +кнопка на клавиатуре. Терминал одинаково удобен для правши и левши. Возможность работы в WLAN 802.11 (b/g) обеспечивает эффективный обмен информацией в режиме реального времени. Высокая производительность, возможности мультимедиа, возможности Web-браузера. Четкий яркий цветной/монохромный дисплей с диаг. 3" и разрешением 320x320 точек позволит безошибочно считывать информацию. Яркая и контрастная подсветка дисплея. Поддержка Mobility Service Platform – контроль и управление мобильными устройствами в реальном времени.



PPT 8800

Symbol PPT 8800 – обновление версии промышленного PDA с программным обеспечением Microsoft Windows Mobile 72003 для компьютеров на платформе Pocket PC. Эта версия программного обеспечения Microsoft для карманных устройств отличается улучшенной поддержкой цифровых изображений, беспроводных сетей и архитектуры Microsoft Net. В этом КПК, построенном на базе процессора Xscale 400 МГц, стиль электронного органайзера сочетается с прочностью, необходимой для работы в сфере продаж, технического обслуживания, доставки, общественной безопасности и т. д. Особенно привлекательной функцией беспроводной связи PPT 8800 является поддержка сетевой технологии Bluetooth и WiFi 802.11b. Компания Symbol, партнер Microsoft по выпуску Windows Mobile 2003, предлагает все полезные функции новой операционной системы Microsoft в устройстве, достаточно мощном, чтобы работать в критически важных бизнес-приложениях, и в то же время настолько компактном и легком, что его удобно носить в кармане или на поясе.

PPT 8800-это идеальное решение для применения в различных жестких условиях, когда необходима точная свежая информация: retail, сервисное обслуживание на объекте, общественная безопасность, больницы и госпитали, гостиницы.









Symbol SPT 1800









Терминал серии Symbol SPT 1800 является представителем линейки терминалов, работающих на платформе Palm OS® 4.1, сочетая в себе надежность платформы Palm OS®, не утратившей своей актуальности из-за удобства, оптимальной цены и качества; простоту программирования с комфортной эргономикой и беспроводной передачей данных в реальном времени.

Встроенный сканирующий узел Symbol быстро читает 1D-коды. Возможность работы в WLAN обеспечивает эффективный обмен информацией в режиме реального времени 8 (16) Mb RAM/4 MB ROM позволяют хранить большой объем информации. Встроенный IrDA порт позволяет обмениваться данными с периферийными устройствами (например, принтерами). VGA дисплей позволяет легко и быстро читать информацию. Пылевлагозащита по стандарту IP54 позволяет использовать терминал в сложных внешних условиях. Большая емкость аккумулятора. Полный набор аксессуаров.



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА СКАНЕРОВ

Модель сканера	LS 2208 	LS 4008i 	DS 6608 	LS3408FZ, DS3408ER 	P 370 	Серия MiniScan 
Тип сканера	1D -линейный, ручной	1D, 2D (PDF 417) - линейный, ручной	Imager (графический, 640x480), 1D и 2D-коды, ручной, всенаправленный	LS 3408FZ - 1D - линейный, ручной промышленный, LS 3408ER - 1D - линейный, Long Range, DS 3408 - 2D коды, Imager	1D -линейный, радио, ручной промышленный	1D, 2D (PDF417) - промышленный
Дистанция сканирования	до 50 см	до 114 см(1D), до 38 см (2D)	От 2,5 до 35 см на символы UPC/EAN	228 см для LS 3408FZ, до 14 м для LS 3408ER	до 114 см	в зависимости от модели
Частота сканирования	100 сканирований в секунду	100 сканирований в секунду	-	36 сканирований в секунду (для LS 3408 XX)	35+/-5 сканирований в секунду	650 сканирования в секунду
Источник излучения	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)
Источник излучения	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)	полупроводниковый лазерный диод видимого спектра (650 нм)
Основные характеристики						
Поддерживаемые штриховые коды	UPC/EAN, UPC/EAN с расширением, UCC/EAN 128, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 TriOptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, IATA, RSS variants, Chinese 2 of 5	1-D: UPC/EAN и with supplementals, Code 39, Code 39 Full ASCII, Tri-optic Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved 2 of 5, Code 128, UCC/EAN 128, Discrete 2 of 5, MSI/Plessey, Bookli EAN 2-D: PDF417	1D коды: UPC.EAN, UPC.EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookli EAN, IATA, UCC/EAN RSS и RSS варианты 2D коды: PDF417, microPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 2000), Composite Codes, QR Code Почтовые коды: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal	UPC.EAN, UPC.EAN with Supplementals, UCC.EAN 128, JAN 8 & 13, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 39 Trioptic, Code 128, Code 128 Full ASCII, Codabar (NW7), Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Code 93, MSI, Code 11, Code 32, Bookli EAN, IATA, UCC/EAN RSS и RSS варианты 2D коды: PDF417, microPDF417, MaxiCode, DataMatrix (ECC 2000), Composite Codes, QR Code Почтовые коды: U.S. Postnet, U.S. Planet, U.K. Postal, Japan Postal, Australian Postal, Dutch Postal	UPC/EAN, Bookli EAN, Code 39, Code 39 Full ASCII, Trioptic Code 39, Code 93, Codabar, Interleaved -2 of 5, Code 128, EAN 128, Discrete 2 of 5, MSI Plessey и Coupon Code	Все линейные коды
Интерфейс	TTL RS232, RS232, Разрыв клавиатуры, Wand Emulation, IBM 468X/9X, USB, и Synapse	TTL RS232, RS232, Разрыв клавиатуры, Wand Emulation, IBM 468X/9X, USB, и Synapse	RS232, Keyboard Wedge, Wand Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB и Synapse	RS232, Keyboard Wedge, Wn Emulation, Scanner Emulation, IBM 468X/469X, USB - и Synapse	RS-232, MCL-Link Lite или Symbol Synapse (разрыв клавиатура, USB, OCIA, Dual RS-232, и т.д.)	MS 3204: RS-232, MS 3207: TTL RS232, USB, Synapse
Условия эксплуатации						
Температура рабочая (min)	0°C	0°C	0°C	-30°C	-20°C	-30°C
Температура рабочая (max)	50°C	35°C	50°C	50°C	50°C	60°C
Температура хранения (min)	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C	-40°C
Температура хранения (max)	70°C	60°C	70°C	70°C	70°C	70°C
Влажность без конденсации	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%	5% - 95%
Ударопрочность	Выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты 1.5м	Выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты 1.5 м	Выдерживает падение на бетонную поверхность с высоты 1.8 м	Выдерживает неоднократное падение на бетонную поверхность с высоты 2 м	Выдерживает многократное падение на бетон с высоты 1,8м, соответствует стандарту IP54	Выдерживает многократное падение на бетон с высоты 76см, соответствует стандарту IP54
Параметры						
Вес	0,146 кг	0,170 кг	0,181 кг	0,350 кг	0,310 кг	0,125 кг
Размеры	152мм x63мм x84мм	160мм x71 мм x127 мм	16.64 см H x 7.16 см W x 11.99 см D	18.65 см H x 12.25 см W x 7.43 см	178мм x231мм x90мм	4,72 x 5,59 x 8,71 см
Гарантийные обязательства Гарантия (в Сервис-центре производителя)	5 лет	5 лет	3 года	3 года	1 год	1 год

Модель терминала сборанных								
Процессор	XScale PXA255 400 MHz	XScale PXA255 400 MHz	XScale PXA255 400 MHz	XScale PXA255 400 MHz	X/ дисплей: Intel XScale PXA 270 @312MHz, цветной: Intel XScale PXA270 @520MHz	Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PCs	Microsoft® Windows Mobile™ 2003 Вторая редакция	Palm OS 4.X
Операционная система	XScale PXA255 processor at 400 MHz Microsoft Windows Embedded CE.NET (Class 1 model only) or Windows Mobile 2003 (Both Class 0 and Class 1 models)	Microsoft Windows Embedded CE. NET or Windows Mobile 2003 with Pocket PC Phone Edition	Microsoft Windows Embedded CE. NET or Windows Mobile 2003	Microsoft Windows Embedded CE. NET or Windows Mobile 2003 with Pocket PC Phone Edition	Ч/б дисплей: Microsoft Windows CE4.2 Цветной дисплей: Microsoft Windows CE4.2 Профес. версия	Microsoft Windows Mobile 2003 for Pocket PCs	Microsoft® Windows Mobile™ 2003 Вторая редакция	Palm OS 4.X
Память	64/64MB	Embedded CE:32/32 MB 64/64 MB or 128/64 MB	Embedded CE:32/32 MB or 4/64 MB Windows Mobile:64/64 MB	Embedded CE:32/32 MB Windows Mobile:64/64 MB or 128/64 MB	Monochrome Display Configuration: 64/32 Color Display Configuration: 64/64	64 MB RAM/ 64 MB ROM	64MB RAM/ 64MB ROM	8 MB RAM /4 MB ROM 16 MB RAM /4MB ROM (Batch version only)
Коммуникационные возможности	802.11b	Symbol Spectrum24, 802.11b, 802.11 GSM /GPRS and CDMA (1XRTT)	Symbol Spectrum24, 802.11b, 802.11	Symbol Spectrum24®, 802.11b, 802.11	Symbol Spectrum24, 802.11b, 802.11g RS-232, USB (Host and Client)	Network Optional IEEE standards-based Spectrum 24® 802.11b Bluetooth IEEE 802.15	RS-232, USB 1.1 Встроенный Voice-over-IP (P2P, PBX, PTT) сертифицирован Wi-Fi™, IEEE 802.11b	Symbol Spectrum24® IEEE 802.11 airwaves standard compliant /IEEE 802.11b
Считываемые штриховые коды	aClass 1 model: 1D scan engine, omnidirectional 1D and 2D imaging engine Class 0 model: Omnidirectional 1D and 2D imaging engine	1D laser scan engine 1D and 2D imaging engine omnidirectionally reads symbologies and captures grayscale images and signatures with intuitive laser aiming	Bookland EAN, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, ISBT128 MSI Plessey, Tri-optic Code 39, UCC/EAN 128, UPC/EAN Supplementals, UPC-A, UPC-E, UPC-E1	Bookland EAN, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, ISBT128 MSI Plessey, Tri-optic Code 39, UCC/EAN 128, UPC/EAN Supplementals, UPC-A, UPC-E, UPC-E1	CODABAR, Code 128, Code 39, Code 93, Interleaved 2 of 5, Discrete Interleaved 2 of 5, MSI Plessey, UPC/EAN/JAN	UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar (NW-7), UCC/EAN-128	1D :UPC/EAN, Code 128, UCC, EAN128, RSS, Code 39, Code 93, 1 of 5, Discrete 2 of 5, Codabar, MSI 2D : MaxiCode, P D4F17, DataMatrix, QRCode Почтовые коды: U.S.Postnet, U.S Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal	Bookland EAN, Codabar, Code 128, Code 39, Code 93, Coupon Code, Discrete 2 of 5, EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, ISBT128, MSI Plessey, UCC/EAN 128, UPC/EAN Supplementals, UPC-A, UPC-E, UPC-E1
Физические характеристики								
Размеры	27.3 см L x 11.9 см W x 19.5 см H	19.3 см L x 9.1 см H x 4.3 см H	9.2 in.L x 3.6 in.W x 7.6 in.H	23.4 см L x 9.1 см H x 4.3 см H	Imager: 188 мм x 80.8 мм x 44.7 мм. Grip-рукоятка: 61 мм x 36.3 мм Laser: 211.6 мм x 80.8 мм x 39.9 мм Grip-рукоятка: 61 мм x 27.9 мм	33 мм H x 80 мм W x 146 мм L	1D: 13.6 см H x 7.5 см W x 2.4 см L 2D Imager: 13.6 см H x 7.5 см W x 2.9 см L CCD Camera: 13.6 см H x 7.5 см W x 2.8 см L	25,4мм* 92мм* 177,8мм
Вес	1 кг (вкл. батарею, сканер, радио)	570 г	734 г (вкл. батарею, сканер, радио)	575 г	Laser: 379 г (с WLAN) Imager: 428 г (WLAN версия)	Batch: 286 г WLAN: 306 г	1D: 192 g	300 г. (batch версия); 346 г. (WLAN версия)
Рабочая температура	-20 °C...+50 °C	Ч.б. дисплей: -20 °C ..50 °C Цветной дисплей: -20 °C50 °C	-20 °C...+50 °C	ч/б дисплей: -20...+50°C цветной дисплей: -20°C...+50°C	Ч.б. дисплей: -20... 50 °C Цветной дисплей: -10 °...50 °C	-10 °C...+50 °C	0 °C 50 °C	-20 °C...+50 °C
Ударопрочность	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,8 м.	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,8 м.	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,8 м	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,8 м на бетон	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,2 м на бетон	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,2 м на бетон	-	Выдерживает неоднократное падение с высоты 1,2 м на бетон
Защищенность	IP64	IP64	Стандарт IP64	IP64	Стандарт IP54 Категория 2	Стандарт IP54 Category II	-	UL 913, CAN/CSA C22.2 no. 157 for use in Class I, Division II, Groups A, B, C, D SPT1800-TRG80400
Клавиатура	53-клавишная	28-клавишная	43-и 53-клавишная Терминальная эмуляция (5250, 3270, VT)	28,43 и 53 клавишная	28,38 and 48 клавишная Терминальная эмуляция (5250, 3270, VT)	Стандартная версия и 15-ти кнопочная версия с кнопкой выключения питания	37-клавишная	5 физических клавиш (как в Palm) и экранная клавиатура
Дисплей	Embedded CE models (Class 1 only): 3.8 in. 1/4 VGA Mono Windows Mobile models (Class 1 и Class 0): 1/4 VGA ч/б или цветной 3.8 in.	Embedded CE models: 1/4 VGA ч/б или цветной 3.8 in.	3.8 in. 1/4 VGA ч/б или цветной	1/4 VGA ч/б или цветной (64k цветов)	Монохромный или цветной 320x240 пикселей	Цветной TFT-LCD, 65K цветов, 240x320 пикселей	Полупрозрачный цветной TFT-LCD, 65K цветов, 240 (W) x 320 (L) (размер QVGA)	Высококонтрастный, антибликовый монохромный LCD дисплей; Разрешение: 160x160 пикселей
Источник питания	Съемный перезаряжаемый аккумулятор 7.4 в 2200 мА/ч Li Ion (2200 мА/ч, 7.4 В)	Съемный перезаряжаемый аккумулятор 7.2 В, 1550 мА/ч	Съемный перезаряжаемый аккумулятор 7.4 в 2200 мА/ч Li Ion (2200 мА/ч, 7.4В)	Съемный перезаряжаемый аккумулятор 7.2 volt Lithium ion 2200 мА/ч, 15.8 watt hours	Laser: 2,600 мА/ч @ 3.7Vdc Imager: 4,400 мА/ч @ 3.7Vdc	Li-Ion аккумулятор, 1700 мАч (3.7 В)	Съемный перезаряжаемый аккумулятор Lithium Ion 3.7V, 1560 мА/ч	3,7 В, 1550 мАч Li-Ion аккумулятор
Аксессуары, коммуникационные подставки 1-о и 4-х слотовые	Одно- или четырехслотовый накопитель. Четырехслотовое зарядное устройство. Адапционный модуль для кабеля; устройство считывания карт с магнитной полосой; кобура	Однослотовый serial/USB, носитель, четырехслотовый Ethernet, четырехслотовое зарядное устройство. Универсальное зарядное устройство, четырехслотовое зарядное устройство. Адапционный модуль для кабеля; устройство считывания карт с магнитной полосой; модемный модуль; кобура; полный комплект кабелей; SD card slot	Одно-и четырехслотовый накопитель, четырехслотовое зарядное устройство. Адапционный модуль для кабеля; устройство считывания карт с магнитной полосой; полный комплект чехлов	Однослотовый serial/USB, автомобильная подставка, четырехслотовый Ethernet, четырехслотовое зарядное устройство. Универсальное зарядное устройство адапционный модуль для кабеля; устройство считывания карт с магнитной полосой; кобура; полный комплект кабелей; SD card slot	Однослотовый USB/RS-232 зарядный накопитель, четырехслотовый Ethernet зарядный накопитель, четырехслотовый зарядный накопитель, четырехслотовое зарядное устройство, адаптор для универсального зарядного устройства	Коммуникационные подставки, автомобильная подставка, коммуникационное устройство с подзарядкой аккумулятора, универсальное зарядное устройство (1X и 2X), кабель для автомобильного устройства, четырехслотовое зарядное устройство (1X и 2X), универсальное зарядное устройство, устройство зарядки аккумулятора (UBC)	Однослотовый USB with spare battery (1X и 2X) charging, четырехслотовый Ethernet или USB USB v1.1, кабель для автомобильного устройства, четырехслотовое зарядное устройство (1X и 2X), универсальное зарядное устройство, устройство зарядки карт с магнитной полосой и др.	Подставки, автомобильная подставка, коммуникационное устройство с подзарядкой аккумулятора, рукоятка с кнопкой, устройство считывания карт с магнитной полосой, универсальное зарядное устройство, устройство зарядки карт с магнитной полосой и др.

www.markirovka.com

все о промышленной маркировке



Всегда в Вашем распоряжении
полная версия каталога
профессиональных
идентификационных решений
для промышленности на сайте
www.markirovka.com, откуда Вы
можете скачать необходимый
раздел в PDF-формате

Каталог BRADY 2004 - Маркировка BRADY - Mozilla Firefox

Файл Правка Вид Переход Закладки Инструменты Справка

http://www.markirovka.com/catalogue/brady2004/

Виктор Пелевин «Д... Balanced Scorecards БИЗНЕС-ПЛАНЫ | СБ... Synthetic Marketing BRANDMANAGEMENT... Маркировка и обору... hardart.ru design we...

Продукция

- Материалы и этикетки
- Маркеры проводов и кабеля
- Оборудование для печати
- Сканеры штрих-кода
- Терминалы сбора данных
- Программное обеспечение
- Лазерная гравировка
- Brady SignMark

Области применения

- Автопромышленность
- Приборостроение и электроника
- Электрика
- Телекоммуникации
- Маркировка в лабораториях
- Специальные направления

Справочная информация

Новости

- 10.02.2005. Теперь все российские клиенты звонят нам бесплатно!
- 09.02.2005. Brady: 5 лет вновь в числе лучших корпораций мира.
- 18.01.2005. Открытый семинар-практикум. Приглашаем всех желающих!

Контактная информация

«Юнит Марк Про»
Москва, ул.Марксистская, 34, к.10

Версия для печати
Каталог BRADY 2004

	Оборудование для создания маркировки и знаков безопасности	3	download
	Оборудование для создания маркировки на этикетках	27	download
	Этикетки для печати на лазерном принтере	85	download
	Комбинированное оборудование для печати и аппликации. Изготовление маркировки по спецификации заказчика. Интегрирование и программирование под заказчика	95	download
	Преднапечатанная маркировка для кабеля и провода	103	download
	Знаки безопасности	113	download
	Маркировка трубопровода	181	download
	Блокираторы и замки	199	download
	Маркировка для логистики	223	download
	Разметка и ограждения	241	download